

**Leistritz**

LEISTRITZ PUMPEN GMBH



## Pompy typu L5

Samozasysaj ce pompy pi cio rubowe do lekko ciernych mediów o małych i dużych wężsno ciach smarnych w zakresie niskich ciśnień do 10 bar (145 psi).

### Obszary zastosowania :


Przemysł petrochemiczny ó pompy rozdunkowe i transportowe dla lekko ciernych mediów o wysokiej i niskiej lepkości oleje, ropa naftowa, olej opałowy, asfalt, smoła, smary, parafina  
Budowa statków ó główne pompy oleju smarowego dla diesli, pompy rozdunkowe i rozdunkowe

Przemysł chemiczny ó pompy rozdunkowe, różne media o małych i dużych wężsno ciach smarnych, żywice, smary, kleje, farby, dodatki

Elektrownie ó transport i rozdunek olejów lekkich i ciężkich, oleje smarowe

### Charakterystyka pomp L5NG

Max. wydajność	Max. 1700 m <sup>3</sup> /h
Max. ciśnienie tężczenia	Max. 10 bar
Max. lepkość	Max. 100.000 mm <sup>2</sup> /s
Max. temperatura	Max. 280°C



### Charakterystyka pomp L5NT

Max. wydajność	Max. 1700 m <sup>3</sup> /h
Max. ciśnienie tężczenia	Max. 10 bar
Max. lepkość	Max. 100.000 mm <sup>2</sup> /s
Max. temperatura	Max. 280°C

